Доводчики Abloy

Модель	тип	Описание	Цена, руб
DC120---EV1-	Доводчики	Механика с шестеренно-рейковой передачей EN1154 на размеры EN2/3/4 для дверей до ~1100 мм. В комплекте базовая тяга, регулируются скорость закрывания, прихлоп и back-check, термодинамические клапаны обеспечивают стабильность работы при изменении температуры.	7 200,00
DC135-DEV1	Доводчики	Шестеренно-реечный доводчик для дверей EN3 (до ~950 мм) с реечной передачей и направляющей шиной, соответствие EN1154, регулируются скорость закрытия, прихлоп и back-check. Подходит для противопожарных и внутренних дверных конструкций стандартного применения.	11 600,00
DC140-EV1	Доводчики	Реечная система EN1154 для дверей до ~1250 мм ширины, в комплекте стандартная тяга (link arm). Возможна регулировка скорости закрытия, прихлопа и back-check. Подходит для противопожарных и дымозащитных дверей, сертификация EN.	8 000,00
DC200-DEV1	Доводчики	Реечная модель EN1154 на размеры EN2–4 для дверей до ~1100 мм с регулируемой высотой оси до 14 мм. Предусмотрены регулировки скорости закрытия, приходная скорость и back-check. Совместим с различными вариантами монтажных пластин и рычагов.	11 200,00

DC336/120200	Доводчики	Блок механизма без стандартной тяги для дверей EN3–5 по EN1154 до ~1250 мм. Регулируемые скорости закрывания, прихлоп и тормоз открывания (back-check) через клапаны, высота тяги настраивается до ~14 мм. Подходит для интенсивной эксплуатации.	26 600,00
DC240/120200	Доводчики	Регулируемое усиление EN2–6 со стандартной тягой и EN1–4 со скользящей тягой, подходит для тяжелых и частых эксплуатационных дверей с максимальным весом до ~120 кг и шириной до ~1400 мм. Отдельно настраиваются скорости прихлопа и back-check. Допускается работа при широком температурном диапазоне.	29 000,00
DC247/120200	Доводчики	Шестеренно-реечный доводчик со скользящей тягой для дверей с высокой проходимостью. Обеспечивает плавное и контролируемое закрывание, подходит для применения на противопожарных конструкциях. Надежный механо-гидравлический механизм рассчитан на стабильную и длительную эксплуатацию.	32 000,00
DC500/120200	Доводчики	Кулачковая система с Cam-Motion® и регулируемой высотой направляющей тяги G195. Сертифицирован согласно EN1154 и подходит для одностворчатых дверей до ~1100 мм ширины. Предусмотрены настраиваемые скорости закрывания, прихлопа и back-check для противопожарных и общественных дверей.	32 600,00

DC700/120200	Доводчики	Cam-Motion® конструкция для дверей до ~1400 мм ширины и EN3–6 по EN1154. Используется для интенсивной эксплуатации, совместим с направляющими тягами, обеспечивает регулируемые скорости закрывания, а также back-check. Подходит для противопожарных дверей и монтажа на раму или полотно.	44 000,00
DC840/010500	Доводчики	Скрытая Cam-Motion® система с закрытой направляющей (G892/G893) для одностворчатых дверей до ~1100 мм. Сертифицировано по EN1154 и соответствует требованиям безбарьерной доступности EA/CEN TR 15894. Регулируемые скорости закрытия и прихлопа, подходит для противопожарных и дымозащитных конструкций.	32 600,00
DC860/010500	Доводчики	Кулачковый, скрытый механизм с Cam-Motion® и стандартной направляющей G892/G893, сертифицированный по EN1154 размер 1–5 для дверей до ~1250 мм. Обеспечивает независимую регулировку скорости и прихлопа через верхние клапаны, встроенный back-check и работу с противопожарными/дымозащитными дверями.	34 800,00
DCL190--EV1-	Аксессуары L190	Передача усилия от доводчика к дверному полотну при стандартной схеме установки. Рычажная тяга DCL190 используется с доводчиками ASSA ABLOY DC200/DC335/DC336/DC340 и обеспечивает стабильную работу механизма закрывания, плавное движение двери и надежную эксплуатацию при ежедневной нагрузке.	3 000,00
DC191/100500	Аксессуары L191	Удержание двери в открытом	13 200,00

		положении при использовании доводчика с рычажной тягой DC200/335/336/340/347. Модель L191 оснащена механизмом фиксации, который позволяет зафиксировать створку под выбранным углом открытия, обеспечивая удобный проход и перемещение грузов без удержания двери.	
DC199/100500	Аксессуары L199	Повышенная защита механизма доводчика от внешних воздействий. Антивандальная тяга DCL199 предназначена для работы с доводчиками ASSA ABLOY DC200/336/340/347 и применяется на дверях с высокой проходимостью, где требуется усиленная конструкция и устойчивость к механическим нагрузкам.	5 600,00
DCG195---EV1-	Аксессуары DCG195	Плавная передача усилия от доводчика к дверному полотну при скрытой установке. Скользящая тяга G195-EV1 используется с доводчиками ASSA ABLOY DC200/DC336/DC340/DC347/DC500/DC700 и обеспечивает стабильное закрывание двери, минимизируя износ механизма и сохраняя аккуратный внешний вид без выступающих элементов.	4 000,00
DC156/000500	Аксессуары A156	Механический фиксатор открытого положения для дверей, которые иногда необходимо фиксировать в открытом положении. Простая установка в скользящую тягу G892. Не подходит для противопожарных дверей.	3 000,00
DC157/000500	Аксессуары A157	Амортизатор открывания предназначен для плавного торможения двери перед ударом о дверной стопор. Не является	3 000,00

		заменой механического дверного ограничителя. Максимальный угол амортизации составляет 110°.	
DC893/100500	Аксессуары G893	Скользящее тяговое устройство G893 для доводчиков ASSA ABLOY DC840, DC860. Возможно использование с фиксатором открытого положения A152 и амортизатором открывания A153. Врезная скользящая тяга скрытого монтажа обеспечивает плавную и стабильную работу доводчика, сохраняя аккуратный внешний вид двери без выступающих элементов фурнитуры.	8 400,00
DC107/100500	Аксессуары A107	Для установки на дверную коробку доводчиков DC340 и DC347. Подходит для глубоких дверных проемов, при монтаже уменьшает высоту прохода на 80 мм. Возможность применения на противопожарных дверях требует предварительной проверки.	4 600,00
DCA120----40	Аксессуары A120	Фиксация доводчиков DC200, DC336, DC500 и DC700 в правильном положении на коробке. Снижает нагрузку на крепеж и продлевает срок службы всей дверной системы. Пластина A120 сохраняет стабильность механизма, аккуратный монтаж и долговечность работы дверей при любой интенсивности использования.	800,00
DCA122--EV1-	Аксессуары A122	Для монтажа доводчика в нестандартных условиях установки. Применяется с доводчиком ASSA ABLOY DC200, когда конструкция коробки или недостаток пространства не позволяет выполнить	1 000,00

		стандартное крепление корпуса устройства.	
DCA123---EV1-	Аксессуары A123	Монтаж доводчиков DC336, DC500 и DC7 при ограниченном пространстве над дверью. Угловая пластина A123 используется для установки корпуса доводчика на коробку, когда стандартная схема крепления невозможна из-за глубокой коробки или уменьшенного монтажного зазора.	1 200,00
DC130/000500	Аксессуары A124	Крепление доводчиков DC336, DC500 и DC700 на дверную коробку при нестандартных условиях монтажа. Пластина A124 применяется для изменения схемы установки и создания дополнительной поверхности крепления корпуса доводчика.	1 200,00
DC126/000500	Аксессуары A126	Прямая пластина для установки доводчиков DC340 и DC347 с использованием сверлильного шаблона. Обеспечивает корректное позиционирование и универсальное применение. Соответствует EN 1154, допускается к использованию на противопожарных дверях при соблюдении инструкций производителя.	2 200,00
DC152/000500	Аксессуары A152	Удержание двери в открытом положении при эксплуатации доводчика со скользящей тягой. Аксессуар A152 устанавливается в направляющую каналов ASSA ABLOY и позволяет зафиксировать створку под заданным углом, что удобно для прохода людей, перемещения грузов и проветривания помещений.	3 000,00
DC153/000500	Аксессуары A153	Смягчение удара двери при	3 600,00

		полном открывании со скользящей тягой. Демпфер A153 устанавливается в направляющий канал и ограничивает скорость движения створки в крайнем положении, снижая нагрузку на доводчик, крепления и дверную конструкцию при интенсивной эксплуатации.	
DCA154--EV1-	Аксессуары A154	Монтаж рычажной тяги L140/141/190/191/197/199 доводчика при параллельной схеме установки. Пластина A154 используется для крепления тяги на дверном полотне и позволяет корректно расположить механизм при установке доводчика со стороны помещения, сохраняя стабильную работу всей системы.	170,00
G461	Координаторы для доводчиков	Подходит для всех видов двустворчатых дверей, например, вестибюлей в офисных и коммерческих зданиях. Координатор вмотирован внутри несущей□□планки, которая защищает его от жесткого обращения, например в школах.	88 000,00
G462	Координаторы для доводчиков	Система закрывания противопожарных дверей с встроенным координатором, двумя электромеханическими устройствами□□удержания двери в открытом положении и скользящей тягой для двустворчатых дверей.	125 000,00
G120	Аксессуары G120	Монтаж напольных доводчиков серии FD461–FD464 в нестандартных условиях установки. Комплект G120 применяется как дополнительный набор крепежных элементов,	12 000,00

		позволяющий корректно установить доводчик и адаптировать систему к особенностям дверной конструкции и монтажного места.	
FD108	Аксессуары FD108	Автоматическое скрытое запирающее устройство для пассивной створки двустворчатых дверей, обеспечивающее автоматическое фиксирование при закрытии активной створки и безопасное освобождение при ее открытии — идеальное решение для противопожарных и коммерческих дверных систем.	34 000,00
DC892/100500	Аксессуары G892	Малогабаритная модель, совместимая с доводчиками DC840 и DC860. Подходит для работы с фиксатором открытого положения A156 и амортизатором открывания A157. Габариты: 440 мм (длина) ? 20 мм (ширина) ? 12 мм (высота).	7 200,00
DC130	Доводчики	Компактный доводчик со скользящей тягой для распашных дверей до 950 мм. Регулируемая сила закрывания EN 3, подходит для правого и левого открывания, включая противопожарные двери. Отдельная настройка скорости, тормоза открывания (BC) и конечной скорости. Стабильная работа благодаря термодинамическим клапанам	4 720,00